



A. Faria da Silva, Lda.



Especialidades

QUIMITOK E

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

INDICADO PARA:

Cera acrílica com emulsão aquosa de poliuretano, para; a manutenção e conservação de pavimentos.

CARACTERÍSTICAS:

Produto de protecção e manutenção de pavimentos, eficiente e de acção prolongada. O QUIMITOK E apresenta várias vantagens:

1. Deixa as superfícies resistentes a manchas, marcas de sapatos, derrames de água, cerveja e outras bebidas alcoólicas, etc.
2. É de fácil aplicação; mantém os pavimentos bonitos e brilhantes, mesmo durante longos períodos de utilização;
3. Os locais de maior desgaste podem ser recobertos facilmente, mantendo uma aparência e protecção uniformes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Devido à sua formulação, o produto é recomendado para uso em todos os pavimentos (cimento, ladrilhos, mármore, tijoleiras, linóleo, vinil, etc.) sujeitos a intenso desgaste, onde a sua aparência seja importante e a sua manutenção facilitada, nomeadamente: escolas, hospitais, edifícios públicos, entre outros.

MODO DE EMPREGO

Remover e limpar toda a espécie de ceras e gorduras acumuladas. De seguida enxaguar e deixar secar bem. Usando um aplicador, esfregão ou esponja, bem impregnada de produto, distribuir uma camada numa só direcção. Deixar secar mais ou menos 20 minutos, conforme as condições atmosféricas. Recomenda-se aplicar 2 ou 3 camadas de produto, para se obter bons resultados.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto/Cor: Líquido leitoso
pH (20 °C): 9,0 – 10,0
Densidade (20 °C): 1,02 – 1,06

PRECAUÇÕES

Não requer precauções especiais de manuseamento.

ARMAZENAGEM

Não requer cuidados especiais de armazenagem, bastando guardá-lo na embalagem original, devidamente fechada.

