



A. Faria da Silva, Lda.



Civil

QUIMOLDE 2000

INFORMAÇÃO
TÉCNICA

INDICADO PARA:

Descofrante químico concentrado para madeiras e ferro.

CARACTERÍSTICAS:

Produto à base de óleos minerais, anti-corrosivos e emulsionantes, estudado especificamente para impedir a aderência de betão às betoneiras e cofragens.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Devido à sua formulação, o produto é recomendado para impedir a aderência do betão em moldes metálicos e de madeira, maquinaria, vigas, blocos pré-esforçados prensados e acessórios na indústria de construção. O produto apresenta várias vantagens, nomeadamente: elimina o custo de limpeza das cofragens; não escurece nem mancha; deixa o betão branco; facilmente miscível com petróleo ou gasóleo; impede que as cofragens e moldes se oxidem mesmo quando armazenadas ao ar livre.

MODO DE EMPREGO

Aplicar o produto por pulverização ou com trincha. Uma vez terminada a produção do dia, o excesso de betão, pode eliminar-se facilmente utilizando uma escova de arame ou uma espátula.

ESPECIFICAÇÕES

Aspecto: Líquido branco
Densidade (20°C): 0,87 - 0,91

PRECAUÇÕES

Evitar contacto com os olhos e pele. Em caso de contacto, lavar abundantemente com água.

ARMAZENAGEM

Guardar na embalagem original, bem fechada.

Validade do produto: Um ano

